



Numer	Opis
11	Izolator przepustowy Gornego Napiecia DT 20 Nf 250 DIN 42531
12	Izolator przepustowy Dolnego Napiecia DT1-630 EN 50386
13	Zacisk uziemiejacy Typ B1 M12 EN 50216-4
21	Tabliczka znamionowa
31	Kolo Typ W1-125 EN 50216-4
32	Ucho transportowe do przemieszczania zurawiem
33	Element ceglony do jazdy wzdluz i w poprzek
34	Uchwyt do mocowania
41	Spust oleju Typ C2 A22 EN 50216-4
42	Krociec do napelniania z G 1 1/2 A
61	Kieszen termometru Typ A1 EN 50216-4
62.1	Magnetyczny wskaznik poziomu oleju
89.5	Zawor nadcisnieniowy
91	Przelacznik zaczepow

Straty jalowe 430 W
 Straty obciazeniowe 4600 W
 Napiecie zwarcia 4,5 %

Masa calkowita 1380 kg
 Masa oleju 280 kg

15750 V ($\pm 2 \times 2,5$ %) / 420 V Dyn 5



	Data	Nazwisko	Nazwa rysunku
Oprac.	20.05.2016	Schwazer	Rysunek ofertowy
Spraw.			
Zmien.			
			Nr. / Tytul
			AFW500
			DOTEL 400 H/20
			Skala 120
			Zast.